

PULSAL.RU

+7 (812) 603-40-33



AtlasDesign Profi54

Элегантный дизайн, надежная защита



Серия **AtlasDesign Profi54** создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.



se.com

Life Is On

Schneider
Electric

AtlasDesign Profi54

Элегантный дизайн, надежная защита



Надежная защита от влаги и пыли

Степень IP54 обеспечивает защиту от попадания пыли и брызг воды внутрь изделия, поэтому розетки и выключатели серии AtlasDesign Profi54 можно устанавливать на улице под козырьками и навесами.

Высокопрочный корпус

Повышенная степень защиты от внешних механических воздействий IK08 увеличивает срок службы изделий и снижает вероятность поломок при ударах или падении тяжелых предметов.



Устойчивый к ультрафиолету пластик

Как известно, под воздействием солнечных лучей могут происходить изменения внешнего вида и свойств пластиковых изделий: уменьшается прочность, увеличивается хрупкость, происходит выцветание. Розетки и выключатели AtlasDesign Profi54 устойчивы к УФ-излучению, а значит сохранят свои свойства и цвет надолго.

Описание	№ по каталогу
1-клавишный выключатель IP54 открытой установки, 10 АХ, белый	ATN540111
1-клавишный выключатель IP54 открытой установки, 10 АХ, антрацит	ATN544011
2-клавишный выключатель IP54 открытой установки, 10 АХ, белый	ATN540151
2-клавишный выключатель IP54 открытой установки, 10 АХ, антрацит	ATN544051
1-клавишный выключатель IP54 открытой установки, с подсветкой, 10 АХ, белый	ATN540113
1-клавишный выключатель IP54 открытой установки, с подсветкой, 10 АХ, антрацит	ATN544013
1-клавишный переключатель IP54 открытой установки, 10 АХ, белый	ATN540161
1-клавишный переключатель IP54 открытой установки, 10 АХ, антрацит	ATN544061
Блок IP54 открытой установки: розетка с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В + выключатель 1-клав., 10 А, белый	ATN540170
Блок IP54 открытой установки: розетка с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В + выключатель 1-клав., 10 А, антрацит	ATN544070
Блок IP54 открытой установки: розетка с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В + выключатель 2-клав., 10 А, белый	ATN540174
Блок IP54 открытой установки: розетка с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В + выключатель 2-клав., 10 А, антрацит	ATN544074
Розетка IP54 открытой установки с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В, белая	ATN540145
Розетка IP54 открытой установки с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В, антрацит	ATN544045
Двойная розетка IP54 открытой установки с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В, белая	ATN540126
Двойная розетка IP54 открытой установки с заземлением, со шторками, 16 А, 250 В, антрацит	ATN544026

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@se.com
se.com

Life Is On

Schneider
Electric